

千里眼自主品牌终端介绍



千里眼自主品牌终端：2类4款

基础版A系列

A11



A12



A13



- 基础视频功能：720P实时视频、视频存储回放、双向对讲、红外夜视、侦测报警提示
- 基本硬件材质和性能参数
- 对应使用千里眼小微版产品（PC+APP）

高端版E系列

E1



- 视频功能完备：基础视频功能1080P高清、4G模块、POE供电
- 高标准硬件材料和性能参数
- 对应使用千里眼行业版产品（PC+APP）



A11	配置信息
传感器类型	1/4英寸CMOS
最大红外距离	10米
日夜转换	IR-CUT自动切换
信噪比	> 56dB
镜头焦距	2.8mm
音频接口	语音对讲
视频编码标准	H.264
视频码率	32Kbps ~ 2Mbps
存储功能	支持Micro SD卡存储,最大容量128GB;NAS;FTP
音频码率	64Kbps
供电方式	DC12V
分辨率	720P (100万像素)
视角范围	90度



A12	配置信息
传感器类型	1/3英寸CMOS
最大红外距离	10米
日夜转换	IR-CUT自动切换
信噪比	> 56dB
镜头焦距	2.8mm
音频接口	语音对讲
视频编码标准	H.264;H.264H;H.264B; MJPEG
视频码率	32Kbps ~ 10Mbps
存储功能	支持Micro SD卡存储,最大容量128GB;NAS;FTP
音频码率	64Kbps/128Kbps
供电方式	DC12V
分辨率	720P (100万像素)
视角范围	90度

基础版-室外A13



A13	配置信息
传感器类型	1/3英寸CMOS
最大红外距离	10米
日夜转换	IR-CUT自动切换
信噪比	> 56dB
镜头焦距	4mm
音频接口	语音对讲
视频编码标准	H.264;H.264H;H.264B; MJPEG
视频码率	32Kbps ~ 10Mbps
存储功能	支持Micro SD卡存储,最大容量128GB;NAS;FTP
音频码率	64Kbps/128Kbps
供电方式	DC12V
分辨率	720P (100万像素)
视角范围	70度
防护等级	IP67



E1	配置信息
传感器类型	1/3英寸CMOS
最大红外距离	30米
日夜转换	IR-CUT自动切换
信噪比	> 56dB
镜头焦距	4mm
音频接口	1对音频输入 (Line in) / 输出接口(插线式接口)
视频编码标准	H.264\H.265\ MJPEG
视频码率	32Kbps ~ 8Mbps
存储功能	支持Micro SD卡存储,最大容量128GB;NAS;FTP
音频码率	32-128Kbps
分辨率	1080P (200万像素)
供电方式	DC12V\PoE
防护等级	IP67



基础版 (A系列)

仓库监控



商铺安防



家人看护



家庭防盗



宝宝在线



连锁超市



透明厨房



装修监控





高端版（E系列）

公安巡逻



校车监控



交警执法



路政监控



工地监控



森林防火



城市监控



道路监控

